LLC “LOGO Trade”
St.-Petersburg, Russia
e-mail: export@logosltd.ru, www.logospak.com
Tel/fax: +7 (812) 334-2121

Mallas elásticas LOGONET

DIRECTRICES TECNOLÓGICAS

La materia prima puede moldearse directamente en la malla o puede envolverse previamente en una película de colágeno o celulosa durante el proceso de moldeado. Para ello se recomiendan aplicadores manuales y automáticos, aunque el proceso de moldeado también puede realizarse manualmente.

Diámetro, mm	Diámetro recomendado del tubo aplicador, mm
80	70 - 80
100	90 - 100
125	110 - 120
150	130 - 140
200	190 - 200
220	210 - 220

El diámetro recomendado del tubo aplicador en la tabla anterior debe considerarse como la recomendación del fabricante de la malla, por lo que cada fabricante de productos cárnicos debe verificar de forma independiente qué diámetro de la malla atiende a sus necesidades.

Para el tratamiento térmico se pueden utilizar todas las técnicas culinarias tradicionales, incluido el horneado.

LA VIDA ÚTIL Y LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Los productos, siempre que la integridad del embalaje original y el cumplimiento de los regímenes de temperatura de 5 °C a 23 °C y la humedad relativa no superior al 65%, serán almacenados durante 36 meses a partir de la fecha de entrega, con prácticamente ninguna pérdida de sus propiedades originales.